



## AccuLeeuw

Supersterke en lichte accu spindledriver 20V, 1200 Nm.

Voor het gemakkelijk en veilig bedienen van ondergrondse- en bovengrondse afsluiters / brandkranen.

Bovengrondse afsluiters met rijzende spindels tot Ø 85 mm spindeldiameter.

Hybride veiligheidsslipkoppeling tragsgewijs instelbaar en afleesbaar van 50 - 800 Nm.



### Technische gegevens:

Fabrieksmatig ingesteld draaimoment: (d.m.v. afleesbare hybride veiligheidsslipkoppeling)	ca. 50 – 800 NM
Impulsdraaimoment hard max.:	1.200 NM
(Inschakeling d.m.v. gereedschap conform gebruiksaanwijzing mogelijk)	
Maximale draaimoment zacht:	1.000 NM
(Inschakeling d.m.v. gereedschap mogelijk)	
Toerental stand 3:	0-20 t/min
Toerental stand 2:	0-13 t/min
Toerental stand 1:	0-5 t/min
Spanning:	20 V DC
Accu:	XR LI-Ion 3x 5Ah 20 V
Laadtijd per accu:	ca. 35 min (230V laadapparaat)
Laadtijd per accu:	ca. 50 min (12V laadapparaat)
Maximale spindeldiameter van rijzende spindels:	85 mm
Geluid LPA:	76 dBA
Afmetingen:	lxbxh 480x440x250 mm
Gewicht:	ca. 10 kg