



PE – Watermeterput EWE 75

Compacte vorstvrije watermeterput 75 cm



Gietijzeren deksel

- ❖ Kunststof (PE) compacte watermeterput
- ❖ Slechts 75 cm diep, uit te breiden naar ca. 150 cm
- ❖ Vorst- en condenskussen
- ❖ Kan na verzakking door losse segmenten opgehoogd worden
- ❖ Losse segmenten van 6 cm t/m. 25 cm verkrijgbaar
- ❖ Montage van de losse segmenten zonder gereedschap
- ❖ Waterdicht
- ❖ Met watermeterbeugel QN 1,5 / QN 2,5
- ❖ Binnenwerk uitneembaar
- ❖ Afsluitbaar gietijzeren deksel

Technische gegevens watermeterput

Type:	QN 1,5 / QN 2,5
Deksel:	gietijzer met dichtring waterdicht en afsluitbaar
Hoogte buisdekking	750 mm
Totale hoogte:	900 mm
Max. buitendiameter:	Ø 430 mm
Buitendiameter deksel:	Ø 425 mm
Binnendiameter deksel:	Ø 384 mm

Optioneel leverbaar:

Losse segmenten:	60, 100, 150 en 200 mm
Los opzetstuk:	250 mm
Gietijzeren putrand:	Verkeersklasse B 125

Technische gegevens uitneembaar binnenwerk

1 st. watermeterbeugel QN 1,5 / Qn 2,5	
2 st. kogelkranen 1"	
2 st. flexibele slangen 1"	
1 st. terugslagklep (optie)	
Aansluiting buitenzijde:	2 x binnendraad 1"

Watermeterput 75

Art. nr. 0399125 puthoogte 750 mm

Losse segmenten

0399306	hoogte 60 mm
0399310	hoogte 100 mm
0399315	hoogte 150 mm
0399320	hoogte 200 mm

Los opzetstuk

0399975 hoogte 250 mm

Pakking voor opzetstuk

0399974

Putrand B 125

0399301 gietijzer ca. 50 kg





PE – Watermeterput EWE 75 WB

Compacte vorstvrije watermeterput 75 cm voor woonbootaansluitingen



- ❖ Kunststof (PE) compacte watermeterput
- ❖ Slechts 75 cm diep, uit te breiden naar ca. 150 cm
- ❖ Vorst- en condenskussen
- ❖ Uitgangzijde putdoorvoer voor mantelbuis PVC 75/90
- ❖ Kan na verzakking door losse segmenten opgehoogd worden
- ❖ Losse segmenten van 6 cm t/m. 25 cm verkrijgbaar
- ❖ Montage van de losse segmenten zonder gereedschap
- ❖ Waterdicht
- ❖ Met watermeterbeugel QN 1,5 / QN 2,5
- ❖ Binnenwerk uitneembaar
- ❖ Afsluitbaar gietijzeren deksel

Technische gegevens watermeterput

Type: QN 1,5 / QN 2,5
 Deksel: gietijzer met dichtring waterdicht en afsluitbaar

Hoogte buisdekking: 750 mm
 Hoogte mantelbuisdoorvoer: 400 mm h.o.h.
 Totale hoogte: 900 mm

Max. buitendiameter: Ø 430 mm
 Buitendiameter deksel: Ø 425 mm
 Binnendiameter deksel: Ø 384 mm

Optioneel leverbaar:

Losse segmenten: 60, 100, 150 en 200 mm
 Los opzetstuk: 250 mm
 Gietijzeren putrand: Verkeersklasse B 125

Technische gegevens uitneembaar binnenwerk

1 st. watermeterbeugel QN 1,5 / Qn 2,5
 1 st. buisdoorvoer voor PVC mantelbuis 75 / 90
 2 st. kogelkranen 1"
 2 st. flexibele slangen 1"
 1 st. terugslagklep (optie)
 Aansluiting buitenzijde ingang: binnendraad 1"
 Aansluiting buitenzijde uitgang: lijmmof PVC 75/90

Watermeterput EWE 75 WB

Art. nr. 0399122 puthoogte 750 mm

