

T E C H N O L O G I E M I T Z U K U N F T



**vonRoll**hy<sup>plus</sup>

Der Leistungsstarke

- Bedienungsfreundlich
- Funktionssicher und robust
- Leistungsstark
- Montagefreundlich
- Intelligent

## vonRollhy<sup>plus</sup> Der Leistungsstarke

### Bedienungsfreundlich

**Bedienungsfunktionen:** Nach bewährter und vertrauter Technik. Keine Umschulung der Feuerwehrleute und des Unterhaltspersonals nötig.

**Automatische Schliesssicherung** mit steigender Spindel. Anschluss für Druck-Kontrollgerät.

### Funktionssicher und robust

**Vollschutzbeschichtet:** Innen und aussen mit Epoxy Dickbeschichtung nach GSK (Gütegemeinschaft für Schweren Korrosionsschutz). Aussen zusätzliche robuste und witterungsbeständige Polyesterbeschichtung.

**Qualitätssiegel vonRoll Q-cap™:** Schutz gegen unbefugte Wasserentnahme und Funktionssicherheit im Brandfall. Der vonRoll Q-cap™ wird auf dem Bedienvierkant fest aufgesetzt und lässt sich nur durch Zerstörung wieder entfernen.

**Vandalensichere Schlauchanschlüsse:** Verschlusskappe aus Aluminium mit Haltebügel, Bajonettverriegelung und Bedienungsvierkant im Storzdeckel.

**Verschleissfest:** Seitenventile mit Schiebertechnologie. Einsatz von rostfreien Materialien und perfekt aufeinander abgestimmte, verschleissfeste Materialkombinationen.

**Kollisionsschutz:** Die Sollbruchstelle in der Verbindungsbride zwischen Hydrantenoberteil und Unterteil verhindert eine Beschädigung des Hydranten bei einer Kollision.

### Leistungsstark

**Voller Durchgang:** Dank klug eingesetzter Schiebertechnologie ist die Durchflussleistung 20 Prozent höher als bei herkömmlichen Hydranten. (Prüfbericht SVGW 03.07.2000)

### Montagefreundlich

**Leicht, nur 50 kg:** Leichte Hydranten erleichtern die Montage sowie den Unterhalt und senken die Transportkosten.

**Passen auf alle Unterteile** vonRoll vario und Unterteil fix ab Jahrgang 1935. Anschluss wählbar: Steckmuffe / Schraubmuffe / Flansch / PE Spitzende.

**Optimale Schlauchanschluss-Position:** Freie stufenlose Ausrichtung 360 Grad und breiter Fundamentring für flexible Niveaueinstellung.

### Intelligent

vonRoll Hydranten sind ideale Träger für den Einsatz des führenden **Leckortungssystems Ortomat®** und ab Fabrik optimal darauf vorbereitet.

**Farben:** rot, blau, lemongreen, gelb, weissaluminium, feuerverzinkt. Andere RAL Farben auf Anfrage.



**Fig. 5704/5706**  
2 Seitenabgänge  
wahlweise 2x75, 2x55  
oder 75/55 Storz  
Gewicht 50 kg



Qualitätssiegel  
vonRoll Q-cap™



Leckortungssystem Ortomat®



  
**SCHMIDT WATERTECHNIEK B.V.**  
TOOLS • MATERIALS • SERVICES

Stoofweg 18-20  
NL-3248 MA Ouddorp  
T: +31-(0)187-605200 info@schmidt.nl  
F: +31-(0)187-605171 www.schmidt.nl