



MODELVERZICHT

Verstelbare Flenspakkingen Schmidt KGS/VD

Nieuwe afmetingen



Meer toepassingen

KGS/VD verstelbare

De tweedelige flenspakking type KGS/VD wordt standaard van EPDM vervaardigd.

Deze verstelbare flenspakkingen kunnen ook, indien gewenst, uit een ander materiaal zoals bijv. FKM (Viton) worden geproduceerd.

Artikelnummer	Afmetingen		Dikte		Bouten lengte	Bouten maat
	DN	PN	min.	max.		
200003240	32	10-40	9	20	90	M 14
200004040	40	10-40	9	22	90	M 14
200005040	50	10-40	9	24	100	M 14
200006540	65	10-40	9	26	100	M 14
200008040	80	10-40	14	30	100	M 14
200010016	100	10-16	14	33	100	M 14
200010040	100	25-40	14	33	110	M 18
200015016	150	10-16	14	39	110	M 18
200015040	150	25-40	14	39	130	M 22
200020016	200	10-16	15	50	120	M 18
200020040	200	40	15	50	160	M 24
200025010	250	10	16	59	140	M 18
200025040	250	40	16	59	170	M 27
200030010	300	10	22	68	150	M 18
200035010	350	10	22	68	150	M 18
200040010	400	10	22	74	160	M 22
200050010	500	10	23	79	180	M 22

Alle afmetingen in mm

